

TAO「学校インターネット」  
地域ネットワークセンター（ ）  
サーバ設定シート

InserScan 設定 (FTP)

16 June, 1999

株式会社インターネットイニシアティブ  
株式会社アイアイジェイ テクノロジー



## 基本設定

項目	内容	
	SMTP を検査する (E-Mail Scan configuration)	
	FTP を検査する (FTP Scan configuration)	
	HTTP を検査する (HTTP Scan configuration)	
File Scan	予約検索する(Prescheduled Scan)	
Virus log	ウィルスログ保存ディレクトリ	/var/iscan/virus.log
警告メール配送サーバ <sup>*1</sup>	localhost	Port: 25
管理 WEB Password	admin	

\*1 ウィルス検知時の警告メール配送先SMTPサーバー ([notification] server,port)

## FTP 基本設定

項目	内容	
	メインサービスポート番号	21
FTP サーバ	FTP VirusWall を FTP プロキシサーバとして使用する	
	FTP VirusWall を FTP プロキシサーバとして使用しない	
	FTP サーバが同じマシン (プログラムパス名)	
	/usr/local/sbin/in.ftpd	
	FTP サーバが異なるマシン (IP アドレス)	
	. . . . .	
	サービスログの保存するファイル	
	ログディレクトリ	/var/iscan/log
File to Scan 検索ファイルの指定 (どちらか1つ選択)	すべての添付ファイルを検索 (Maximum protection)	
	検索するファイルの種類	
	検索する対象ファイル拡張子 .com .exe .sys .drv .cmd .dll .386 .doc	
Notifications	ウィルス発見時の通知管理者メールアドレス*	
	<b>admin@&lt;各ドメイン&gt;</b>	
	送付メッセージ InterScan has detected a virus %v in file %F in ftp traffic on %d. Action: %a.	
Action on viruses ウィルス発見時の 処理の指定 (1つ選択)	Pass: 感染ファイルの処理を行わない	
	Move: 感染ファイルを隔離ディレクトリに移動	
	隔離ディレクトリ	/var/iscan/virus
	Reject: 感染ファイルを拒否	
	Auto clean: 感染ファイルをウィルス駆除	
	駆除できない際の処理	
	Pass: 感染ファイルをそのまま送信	
	Move: 感染ファイルを隔離用ディレクトリに移動	
Reject: 感染ファイルを拒否		
一時ファイルディレクトリ*1	/var/iscan/tmp	

\*1 転送データ格納および圧縮ファイル解凍等の為に一時的にファイルを作成するディレクトリ ([ftp] tmpdir)



## パターン・ファイル更新設定

項目	内容	
Set Automatic Update Time (1つ選択)	開始時間	4 時 AM <del>PM</del>
	毎週	月 火 水 木 金 土 日
	毎月	日
	自動更新を行わない	
パターンファイル ディレクトリ	<b>/var/iscan/pattern</b>	
Register for Virus Pattern Update	Product	InterScan VirusWall 2.6 for Solaris
	Serial No * <sup>1</sup>	
	First Name* <sup>1</sup>	
	Last Name* <sup>1</sup>	
	E-Mail Address* <sup>1</sup>	
	Company	
	Office Phone* <sup>1</sup>	
	Office Fax	
	Office Address	
	City	
	State	
	ZIP Code	
	Country	
Set Proxy Server プロキシ・サーバの設定	パターンファイルダウンロードに Proxy Server を使用しない	
	パターンファイルダウンロードに Proxy Server を使用する	
	Proxy(IP アドレス or ホスト名) :	
	Port :	
	Proxy Server に認証が必要	
	User ID :	
	Password :	

\*<sup>1</sup>必ず記入してください。

